

Haier
Soluciones HVAC



App hOn
Wi-Fi Standard



Ânodo
Electrónico

TERMOACUMULADORES SLIM FE3W



Ânodo
Electrónico



WiFi
Standard

Instalação **vertical** ou **horizontal**


50 LITROS

80 LITROS

100 LITROS



Shock Proof



Tecnologia
DualEnamel™



3k Twin
Power



ErP
Classe B



Modo BPS



Instalação
(V/H)



Wi-Fi



Banho
Personalizado

Model	ES50V-FE3W	ES80V-FE3W	ES100V-FE3W
Método de controlo	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidade (L)	50	80	100
Material do depósito interior	Enamel	Enamel	Enamel
Material do corpo exterior	PCM	PCM	PCM
Material do elemento de aquec.	Enamel	Enamel	Enamel
Tensão nominal (V)/frequência (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potência nominal (W)	3000	3000	3000
Temperatura nominal (°C)	75	75	75
Pressão nominal (bar)	8	8	8
Grau de impermeabilidade	IPX4	IPX4	IPX4
Função	ECO, BPS, MAX Ânodo Electrónico	ECO, BPS, MAX Ânodo Electrónico	ECO, BPS, MAX Ânodo Electrónico
Dimensões L/P/A (mm)	530*320*745	530*320*1070	530*320*1312
Dimensões embalagem L/P/A (mm)	610*410*860	610*410*1178	610*410*1383
Peso líquido (kg)	25	34	40
Peso bruto (kg)	28	38	44
Classe energética	B	B	B
Carga 40HQ	318	212	185

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com antes de efectuar uma encomenda.



Sistema de Anticorrosão Anódica com IA

Proteção anticorrosiva vitalícia, garantida para durar sem necessidade de substituição, proporcionando água quente contínua, limpa e saudável.



Suporte Prime

[/suporteprime](#)

[@suporteprime](#)

www.suporteprime.pt